



Щелевой диффузор

ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ОТ 500 ДО 6000 ММ

Краткая информация:

- ▶ Оптимальное распределение воздуха
- ▶ Практически незаметны
- ▶ Нет чрезмерного нагрева при сильном солнечном свете
- ▶ Простая установка винтами с внутренней стороны
- ▶ Коррозионно-стойкий анодированный алюминий
- ▶ Варианты длины от 500 до 6000 мм с точностью до 10 мм
- ▶ Стационарная или съемная центральная часть для удобства чистки
- ▶ Торцевая крышка ставится или снимается
- ▶ Скошенное соединение под углом 45° (опция)

Пример монтажа



Щелевые диффузоры Menerga обеспечивают равномерное и эффективное распределение воздуха и тепла. Они устанавливаются на фасадах окон плавательных бассейнов, чтобы те не запотевали. При подаче воздуха через щелевые диффузоры на уровне пола не будет чувствоваться тяга воздуха. При этом на сильном солнце не будет образовываться излишнего тепла.

Прим.: При монтаже учитывайте увеличение длины за счет расширения. В общественных бассейнах разрешается использовать диффузор с шириной щели не более 8 мм.

Типы щелевых диффузоров и скорости расхода воздуха

